

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO TRÁM MẶT CẮT VCC 868



📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP. HCM, Việt Nam

MÔ TẢ

VCC 868 là keo polyurethane một thành phần, đóng rắn trung tính. Keo có cường độ cao, độ giãn dài lớn, khả năng thẩm thấu khí, giúp trám kín các khe nứt hiệu quả, từ đó làm giảm tác hại do khe nứt gây ra, tăng khả năng chống nước và kín khí cho cửa đi và cửa sổ và hạn chế hiện tượng nước mưa ăn mòn hệ cửa và khung bao.

ƯU ĐIỂM

- Độ bền trám kín cao, khả năng chịu thời tiết tốt.
- An toàn, thân thiện môi trường, không mùi.
- Chống nước, chống thấm, chống ăn mòn.
- Có thể sơn phủ sau khi đóng rắn.

ỨNG DỤNG

- Trám góc cửa đi – cửa sổ: Dùng để trám kín mặt cắt của cửa nhôm hợp kim, đặc biệt là nhôm cầu cách nhiệt, trước khi ghép góc.
- Liên kết lắp dựng: Dùng để trám kín mặt cắt tại vị trí liên kết giữa đỡ ngang, đỡ đứng và khung cửa.
- Mối nối mặt cắt & đầu thanh profile: Áp dụng cho các mối nối khác hoặc đầu thanh profile trong hệ vách kính (curtain wall) hoặc cụm cửa – cửa sổ cần yêu cầu trám kín.
- Sửa chữa và lấp đầy: Dùng để sửa chữa các hư hỏng nhỏ trên bề mặt profile hoặc lấp kín các lỗ không cần thiết.

📍 **Trụ sở chính:** Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam

📍 **Chi nhánh miền Trung:** Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP.Đà Nẵng, Việt Nam

📍 **Chi nhánh miền Nam:** Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP. HCM, Việt Nam

☎ **HOTLINE:** +84 898 83 11 88 🌐 **WEBSITE:** <https://vccsealant.com>

✉ **EMAIL:** info@vccsealant.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian tạo màng	: 1-2 giờ
Thời gian đóng rắn hoàn toàn	: 24 giờ
Độ bền kéo (GB/T 7124-2008)	: 0.5 MPa
Độ cứng Shore A - JC/T 475-2015	: 49
Thời gian lưu kho (25°C)	: 12 tháng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Làm sạch bề mặt mối nối, loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và tạp chất.
2. Thi công keo đều và liên tục lên bề mặt cần trám.
3. Lắp phần ghép nối và cố định bằng máy hoặc dụng cụ chuyên dụng.
4. Làm sạch phần keo chưa đóng rắn bị tràn bằng dung dịch vệ sinh chuyên dụng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/thùng

MÀU SẮC

- TRONG

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ từ 5 – 25°C
- Tránh nguồn lửa và ánh nắng trực tiếp.

📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam

📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP.Đà Nẵng, Việt Nam

📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP. HCM, Việt Nam

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- Sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam

📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP.Đà Nẵng, Việt Nam

📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP. HCM, Việt Nam

☎ HOTLINE: +84 898 83 11 88 🌐 WEBSITE: <https://vccsealant.com>

✉ EMAIL: info@vccsealant.com