

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO ĐÁ NĂNG JAPSEAL VBOND+



MÔ TẢ

JAPSEAL VBOND+ là keo dán đa năng có cường độ cao, tạo liên kết bền chắc và lâu dài trên hầu hết các bề mặt vật liệu: gỗ, tấm thạch cao, than tre, MDF, đá, gạch men, kim loại, nhựa và các vật liệu khác.

ƯU ĐIỂM

- Có lực bám dính cực mạnh, có thể định vị nhanh, có thể điều chỉnh vị trí trong thời gian ngắn;
- Có khả năng chịu tải, không cần giá đỡ.
- Đa năng có thể liên kết được với hầu hết các chất nền.
- Không ăn mòn vật liệu nền, ngay cả tấm KT, tấm xốp
- Thân thiện môi trường, dễ dàng sử dụng

ỨNG DỤNG

- Lắp đặt bảng quảng cáo, bảng tên, biển hiệu, hộp đèn
- Lắp đặt tấm panel, trần
- Phào chỉ trang trí, len chân tường
- Các vật liệu xây dựng khác

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ngoại quan	:	Dạng paste mịn
Thời gian mở (open time)	:	15 - 30 phút (phụ thuộc thời tiết)
Thời gian đóng rắn	:	24 giờ
Khả năng chịu nhiệt	:	-20 ~ +80°C
Hàm lượng rắn (không gồm CaCO ₃)	:	73%
Độ bền kéo trượt (72 giờ)	:	≥ 1,8 MPa
Độ bền kéo trượt (8 giờ)	:	≥ 0,8 MPa

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

- Làm sạch bề mặt thi công để đảm bảo trên bề mặt thi công không có bụi hoặc dầu mỡ.
- Cắt đầu tuýp, lắp vòi và cắt theo kích thước mong muốn
- Bơm keo dạng điểm hoặc đường, dán lên bề mặt và ép nhẹ
- Sau khi bôi keo lên bề mặt chịu lực:
 - ✓ Trải đều
 - ✓ Đợi 2-20 phút
 - ✓ Ép chặt hai bề mặt để cố định
 - ✓ Đạt cường độ sử dụng sau 12 giờ
 - ✓ Đạt cường độ tối đa sau 72 giờ
- Khi lắp ráp: Ép trong 15 giây hoặc đến khi cố định
- Keo dư có thể làm sạch bằng dung môi như acetone hoặc thinner.

📍 **Trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

📍 **Showroom:** B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

📍 **Chi nhánh miền Trung:** Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

📍 **Chi nhánh miền Nam:** Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

VCC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VCC V-BOND

MỘT SỐ CÁCH BẮN KEO MÀU

CÁCH BẮN ĐƯỜNG KEO KHÔNG ĐÚNG CÁCH

- 1 Làm sạch bề mặt vật liệu, đảm bảo bề mặt không có bụi bẩn, nước hay dầu mỡ
- 2 Bôi keo lên bề mặt vật cần dán
- 3 Dính nhẹ vật cần dán vào bề mặt vật liệu, sau đó kéo bề mặt liên kết ra và giữ trong khoảng 2 giây, lặp lại 2-3 lần để tăng tốc độ bay hơi và khô của keo. Sau đó gắn lại.
- 4 Cố định bằng miếng dán hoặc băng dính trong ít nhất từ 48-72 tiếng và đảm bảo keo đã khô hoàn toàn trước khi sử dụng

*Lưu ý: Độ dày của đường keo từ 0,3-0,5cm

Bản điểm dày > 0,5cm

LỚP LÓT

Đối với hầu hết các chất nền, **JAPSEAL VBOND+** không cần sơn lót. Kiểm tra bề mặt cần thi công trước khi quyết định xem có cần sơn lót hay không.

LƯU Ý THI CÔNG

- Keo chưa đóng rắn có thể lau bằng dung môi. Sau khi khô, phần dư có thể cạo bỏ
- Không dùng cho vật liệu trên 70°C
- Chỉ dùng cho dán phẳng, không dùng cho: Kết cấu kính, trám kín
- Không phù hợp môi trường ngâm nước thường xuyên
- Bảo quản nơi khô mát, đặt thẳng đứng sau khi sử dụng

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



HOTLINE: +84 898 83 11 88



WEBSITE: <https://vccsealant.com>



EMAIL: info@vccsealant.com

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/thùng

MÀU SẮC

TRẮNG

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ từ 5-27°C và độ ẩm từ 30-70%
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam