

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO ĐA NĂNG VCC V-BOND PLUS



MÔ TẢ

VCC V-BOND PLUS là keo đa năng có cường độ cao, tạo liên kết bền chắc và lâu dài trên hầu hết các bề mặt vật liệu xây dựng. **VCC V-BOND PLUS** có độ bám dính rất tuyệt vời, có thể thay thế đinh mà không cần khoan bề mặt để cố định và liên kết gỗ, tấm thạch cao, MDF, đá, xi măng, gạch men, kim loại và các vật liệu khác.

ƯU ĐIỂM

- Có lực bám dính cực mạnh, có thể định vị nhanh.
- Có khả năng chịu tải, không cần giá đỡ.
- Đa năng có thể liên kết được với hầu hết các chất nền.
- Dễ dàng sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân công
- Thân thiện môi trường, thời gian mở dài (open time)

ỨNG DỤNG

- Lắp đặt bảng quảng cáo, bảng tên, biển hiệu, hộp đèn
- Lắp đặt tấm panel, trần
- Phào chỉ trang trí, len chân tường
- Các vật liệu xây dựng khác

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ngoại quan	:	Dạng paste mịn
Thời gian mở (open time)	:	15 - 30 phút (phụ thuộc thời tiết)
Thời gian đóng rắn	:	24 giờ
Khả năng chịu nhiệt	:	-20 ~ +120°C
Hàm lượng rắn (không gồm CaCO ₃)	:	65,6%
Độ bền kéo trượt (72 giờ)	:	≥ 2.3 MPa
Độ bền kéo trượt (8 giờ)	:	≥ 1.2 MPa

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

- Làm sạch bề mặt thi công để đảm bảo trên bề mặt thi công không có bụi hoặc dầu mỡ.
- Cắt đầu tuýp, lắp vòi và cắt theo kích thước mong muốn
- Bơm keo dạng điểm hoặc đường, dán lên bề mặt và ép nhẹ
- Sau khi bôi keo lên bề mặt chịu lực:
 - ✓ Trải đều
 - ✓ Đợi 2-20 phút
 - ✓ Ép chặt hai bề mặt để cố định
 - ✓ Đạt cường độ sử dụng sau 12 giờ
 - ✓ Đạt cường độ tối đa sau 72 giờ
- Khi lắp ráp: Ép trong 15 giây hoặc đến khi cố định
- Keo dư có thể làm sạch bằng dung môi như acetone hoặc thinner.

📍 **Trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

📍 **Showroom:** B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

📍 **Chi nhánh miền Trung:** Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

📍 **Chi nhánh miền Nam:** Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

VCC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VCC V-BOND

MỘT SỐ CÁCH BẮN KEO MÀU

CÁCH BẮN ĐƯỜNG KEO KHÔNG ĐÚNG CÁCH

1 Làm sạch bề mặt vật liệu, đảm bảo bề mặt không có bụi bẩn, nước hay dầu mỡ

2 Bôi keo lên bề mặt vật cần dán

3 Dính nhẹ vật cần dán vào bề mặt vật liệu, sau đó kéo bề mặt liên kết ra và giữ trong khoảng 2 giây, lặp lại 2-3 lần để tăng tốc độ bay hơi và khô của keo. Sau đó gắn lại.

4 Cố định bằng miếng dán hoặc băng dính trong ít nhất từ 48-72 tiếng và đảm bảo keo đã khô hoàn toàn trước khi sử dụng

Bản kiểu đường hình chữ W **Bản kiểu thanh dọc song song** **Bản kiểu hình chữ Z** **Bản kiểu Sao Tí**

Bản theo hình chữ nhật khoảng giữa bản kiểu các thanh dọc **Bản hình oval, khoảng giữa bản kiểu các thanh dọc**

Bản kiểu đường ngang

Bản kiểu thanh dọc cách đoạn

*Lưu ý: Độ dày của đường keo từ 0,3-0,5cm

Bản điểm dày > 0,5cm

LỚP LÓT

Đối với hầu hết các chất nền, **VCC V-BOND PLUS** không cần sơn lót. Kiểm tra bề mặt cần thi công trước khi quyết định xem có cần sơn lót hay không.

LƯU Ý THI CÔNG

- Keo chưa đóng rắn có thể lau bằng dung môi. Sau khi khô, phần dư có thể cạo bỏ
- Không dùng cho vật liệu trên 70°C
- Chỉ dùng cho dán phẳng, không dùng cho: Kết cấu kính, trám kín
- Không phù hợp môi trường ngâm nước thường xuyên
- Bảo quản nơi khô mát, đặt thẳng đứng sau khi sử dụng

- 📍 **Trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 **Showroom:** B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 **Chi nhánh miền Trung:** Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 **Chi nhánh miền Nam:** Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam



QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/thùng

MÀU SẮC

- TRONG

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ từ 5-27°C và độ ẩm từ 30-70%
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

