THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO CHỐNG CHÁY LAN GỐC ACRYLIC VCC V106



MÔ TẢ

1. **VCC V106** là keo trám acrylic chống cháy gốc nước lưu hoá ở nhiệt độ phòng, một thành phần, đa dụng, có độ đàn hồi thấp. Sản phẩm có tính linh hoạt và có thể sơn phủ.

2. **VCC V106** có độ bám dính tuyệt vời với hầu hết các bề mặt. Độ dẻo dai lâu dài của nó cho phép giãn nở và co lại liên tục mà không bị nứt hoặc co rút.

3. **VCC V106** dễ thi công và tương thích với hầu hết các vật liệu xây dựng như bê tông, gỗ, gạch, đá tự nhiên và nhân tạo, kính, kim loại và thiết bị vệ sinh.

ƯU ĐIỂM

1. An toàn - Không chứa dung môi, gốc nước; Có thể sơn phủ; Dẻo dai, không bị nứt.

2. Lý tưởng cho phòng tắm, phòng vệ sinh, nhà bếp; Dễ sử dụng, chỉ cần một thành phần, không cần pha trộn.

3. Thân thiện với môi trường, dễ dàng vệ sinh bằng nước; Khả năng chịu thời tiết và chống tia UV tốt.

4. Khả năng phun sơn tuyệt vời (từ 5°C đến 50°C); Độ bám dính tốt trên gỗ, bê tông, kim loại và đá cẩm thạch mà không cần sơn lót.

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

HOTLINE: +84 898 83 11 88 **WEBSITE: https://vccsealant.com** **EMAIL: info@vccsealant.com**

ỨNG DỤNG

1. **VCC V106** có thể được sử dụng rộng rãi để trám các khe hở và vết nứt trước khi sơn; trám kín các cạnh xung quanh khung cửa sổ, phào chỉ, chân tường, thanh treo tranh và đồ sứ; trám kín xung quanh bồn rửa mặt và bồn tắm; các góc trong của tường, các vết nứt, mối nối và khe hở nơi các chất trám cứng bị nứt.

2. **VCC V106** có thể được sử dụng để kết nối và bịt kín nhiều loại vật liệu xây dựng và các yếu tố cấu trúc có khả năng chịu chuyển động vừa phải.

3. **VCC V106** thích hợp để sửa chữa các vết nứt trên tường, chân tường, cửa ra vào và cửa sổ, cũng như bịt kín các khe hở giữa các tấm thạch cao, tấm trần, phào chỉ và các tấm trang trí trần nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc hoá học:	Acrylic phân tán
Dung môi:	Nước
Ngoại quan:	Dạng paste mịn, không bọt khí, không sạn
Độ sụt theo chiều dọc:	Không sụt
Thời gian khô bề mặt:	20-30 phút
pH:	7-9
Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp:	-20°C
Tốc độ đùn:	127 ml/phút
Tỷ trọng:	1,6 ± 0,1 g/cm^3
Độ cứng Shore A:	25
Độ đàn hồi:	45%

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

HOTLINE: +84 898 83 11 88 **WEBSITE: https://vccsealant.com** **EMAIL: info@vccsealant.com**

MÀU SẮC

- Đen/ Trắng/ Xám/ Màu sắc theo yêu cầu

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml/chai, 24 chai/thùng

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ từ 5-30°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.

Trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Showroom: B136 Tầng B1-R1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh miền Trung: Lô 67, Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường An Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, TP.HCM, Việt Nam

HOTLINE: +84 898 83 11 88 **WEBSITE: https://vccsealant.com** **EMAIL: info@vccsealant.com**